



**ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS**

# **CAMIÓN MINERO ZT115G (AT)**

# **ZOOMLION**



Distribuidor Oficial en



# PARÁMETROS DEL CAMIÓN

<b>Modelo del vehículo</b>	ZT115G(AT)
<b>Formulario de unidad</b>	6x4
<b>Peso en vacío</b>	35000 kg
<b>Capacidad de Carga</b>	75 tn
<b>Dimensión Total</b>	9650x4000x4080 mm
<b>Distancia entre ejes</b>	3950+1750 mm
<b>Radio de giro mínimo</b>	13 m
<b>Trepabilidad máxima</b>	33 %
<b>Distancia mínima al suelo</b>	340
<b>Velocidad Máxima</b>	41 km/h
<b>Carga por eje</b>	35t+40t+40t
<b>Llantas</b>	Delantero: 16.00R25
	Trasero: 16.00R25
<b>Retardador Hidráulico</b>	Estándar
<b>Dimensión interna de la carrocería</b>	6,42m x 3,68m x 1,9 m

Sistema	Parámetros y requisitos		Marca
<b>Cabina</b>	Cabina de cuerpo estrecho para minería de un solo lado con compensación. Asiento con amortiguación mecánica.		
<b>Aire Acondicionado</b>	Aire acondicionado refrigeración-calefacción.		
<b>Fuerza Motor</b>	<b>Modelo</b>	YCK15765-T300	<b>YUCHAI</b>
	<b>Capacidad del motor</b>	15.26 L	
	<b>Potencia nominal</b>	563 (kW) - 754hp	
	<b>Par máximo/velocidad</b>	3200/(1100-1500) Nm/rpm	
<b>Toma de Aire</b>	<b>Filtro de Aire</b>	Filtro de aire autolimpiador de retrolavado	
<b>Combustible</b>	<b>Tanque de combustible</b>	Volumen 600L+100L tanque de combustible de doble cámara, material de aleación de aluminio	
<b>Transmisión</b>	<b>Caja de cambios</b>	FC6A250	<b>FC</b>
	<b>Eje de transmisión</b>	Eje de transmisión único de alta precisión	
	<b>Eje Total Carga</b>	115t	<b>ZOOMLION</b>

# PARÁMETROS DEL CAMIÓN

Sistema	Parámetros y requisitos		Marca
Suspensión	Suspensión hidroneumática delantera, trasera suspensión de equilibrio de ballesta.		
Dirección	Dirección asistida totalmente hidráulica		Eaton
Marco	Viga doble remachada con ranura recta(12+12) 610L		
Eléctrico	Bajo voltaje Fuente de alimentación	Cable único - 24 V, tierra negativa	
	Almacenamiento Batería	2 Piezas - 180Ah sin mantenimiento	
	Iluminación	Luces LED	
Freno	Conector	Junta de sellado VOSS	
	Freno	Frenado de doble circuito, frenado en el cilindro, frenado de escape, recorrido lento hidráulico	
Carrocería	Material y espesor (mm)	Base, lateral, puerta trasera, panel frontal: NM450, otro, Q690D; Panel base 14, paneles laterales y traseros 12, panel frontal 8.	
	Forma del compartimento de carga	Cucharón minero en forma de U con puerta trasera inclinable hacia adelante	
Levantamiento	Cilindro Hidráulico	Elevación hacia adelante de un solo cilindro	



