# AUTOELEVADOR DIESEL

## FD25H

**ZOOMLION**

| | |
|---|---|
| **2500** Kilos | Capacidad nominal |
| **5.0** metros | Máx. altura de elevación |
| **2240/2445** mm | Mín. radio de giro |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **ACTUACIÓN** | |
| **Capacidad nominal** | 2500 kilogramos |
| **Centro de carga** | 500 milímetros |
| **Altura de elevación** | 5.0 metros |
| **Ángulo de inclinación** | 6°/12° |
| **Radio de giro** | 2240 mm |
| **VELOCIDAD** | |
| **Viajar (cargado)** | 18 kilómetros/hora |
| **Viajar (sin carga)** | 19 kilómetros/hora |
| **Levantando (cargado)** | 400 mm/s |
| **FUERZA** | |
| **Motor impulsado** | - |
| **Motor de bomba** | - |
| **Batería** | 90Ah/12V |
| **Dimensión total (L×H×W)** | 2570mm×2090mm ×1160mm |
| **Peso** | 3800 kilogramos |

## CARACTERÍSTICAS

**Combinando el Isuzu C240/4JG2, el motor diésel Mitsubishi S4S y el motor de gasolina Nissan K25 con diseño de transmisión automática, el operador tiene un tren motriz que ofrece un fuerte manejo de carga y una aceleración suave.**

**La pantalla LED ofrece información útil, como el medidor de combustible, el indicador de temperatura del agua y los contadores horarios. El cargador USB y la toma de corriente están diseñados especialmente para la comodidad del operador.**

- El motor japonés Kubota ha pasado la certificación de la EPA y se utiliza ampliamente en los mercados europeo y americano.

- La exquisita plataforma operativa y la pantalla LED integrada pueden mostrar toda la información de conducción y brindar la máxima comodidad.

- El mástil está diseñado con canales de acero de gran tamaño, con una estructura firme y una gran capacidad de carga. El mástil delantero bicilíndrico es opcional para una mejor visibilidad.