



ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

BOMBA PLUMA 36X-5Z

ZOOMLION



Distribuidor Oficial en





Presión teórica máx.
70 bares



Altura vertical máx.
35.5 mts.



Rendimiento máx.
120 m³/hora



LANZA 36X-5Z	
Alcance vertical máximo	35,5 m
Alcance horizontal máximo	31,1 m
Alcance máximo de profundidad	23,3 m
Altura mínima de despliegue	8,5 m
Números de sección	5
Tipo de pluma	z
Diámetro de tubería	φ 125mm
BOMBA	
Máxima producción teórica	120m3/hora
Presión teórica máxima sobre el hormigón	70 bar
Cilindro de hormigón (diám. x carrera)	230 mm x 2100 mm
Circuito hidraulico	Abierto

Ahorro de Energía:

Tecnología de control de distribución de energía variable autoadaptativa.

Alta Eficiencia:

Control suave de los brazos durante la operación, generando mayor estabilidad, seguridad, confianza para el operador y tecnología (APC) que se adapta automáticamente al bombeo, generando mayor rendimiento.

Tecnología :

Autodiagnóstico completo antes, durante y después del bombeo para garantizar un trabajo seguro.

Fácil mantenimiento :

Tecnologías avanzadas, que reducen el tiempo de mantenimiento entre un 50-75%.

Lubricación :

Lubricación automática de los elementos de la batería de bombeo asegurando una mayor durabilidad y reduciendo los costes de mantenimiento.

Alta confiabilidad :

Piezas y componentes principales con alta durabilidad y resistencia al desgaste, asegurando menores costos de mantenimiento.

Seguridad :

El sistema de bloqueo parcial (lateral o frontal) garantiza un funcionamiento seguro. Artículo estándar sin coste adicional para el cliente.

+54 9 3513 40-2111

j.siufi@equipment-group.com.ar

Equipment Group
MAQUINAS Y EQUIPAMIENTOS

f Equipment Group @ equipment_group.arg

www.equipment-group.com.ar